

## Color felületnemesítéshez (arany, ezüst, fehér stb.) grafika leadása.

### A komplett anyagleadáshoz két külön fájl szükséges.

- Az **egyik fájlban** szerepeljen a nyomtatni kívánt grafika.

**Fájlformátum:** CMYK Composite PDF

#### **Képek:**

- CMYK
- 300 dpi (lehetőség szerint .jpg tömörítés nélkül)
- pdf kiterjesztés (1:1 méretarányban)
- kifutó 5 mm

**Betűtípusok:** Az állományban levő összes betűtípus legyen beágyazott vagy legörbézett, egyéb esetben kérjük, csatolja a betűtípusokat.

**Szöveg:** Figyelem! A tartalmi és nyelvtani hibákért a jóváhagyott és elfogadott látványterv után nem áll módunkban felelősséget vállalni.

**Színek:** Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban. Direkt színek alkalmazásakor kizárólag a megfelelő elemek (objektumok, betűtípusok, képek, stb.) legyenek direkt színben megadva, amelyek, a megrendelésben is direkt színeként szerepelnek. A felesleges direkt színeket kérjük CMYK - színrendszerben átalakítani.

- A **másik fájlban** szerepeljen ugyan abban a sorrendben, pozícióban a kívánt color felületnemesítési (arany, ezüst, fehér stb.) grafikák vektorosan 4 szín feketével (C100 M100 Y100 K100), kifutóval, vágójelekkel ellátva composite pdf-ben.

### Belső információ a color felületnemesítéshez:

Három féle eljárással készítjük

- Színes nyomtatás – nyomtatható fólia – fekete nyomtatás – színes fóliával felületnemesítés
- Fekete nyomtatás - színes fóliával felületnemesítés – Színes vagy fekete nyomtatás
- Fekete nyomtatás– nyomtatható fólia – fekete nyomtatás – színes fóliával felületnemesítés

### Egyéb információ:

Nem szép a termék, kreatív felületű papíroknál.

A nyomtatott grafika akár 1-2 mm-t is elmozdulhat, mivel 2 különböző géppel nyomtatjuk. Abban az esetben, ha csak color felületnemesítés kerül a papírra, pontos lesz a nyomtatás.